

5,6W / 350lm / 2700K / DALI / Medium 40° /  
54x54mm

63540



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire encastré au plafond avec corps et  
dissipateur thermique en aluminium avec peinture  
électrostatique 100 % polyester.  
Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière  
défini et contrôlé à la perfection.  
Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W		7W
Flux	460lm		350lm
Efficacité	82lm/W		50lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<10



Angle du faisceau  
Medium 40°

Application



Poids



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

- 59045** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)  
155x18mm
- 59046** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)  
155x20mm
- 59047** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)  
155x30mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en  
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez  
contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité G  
Identifiant du modèle 4053560312H