

5,6W / 350lm / 3000K / On/Off / Medium  
40° / 54x54mm

63542



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.  
Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.  
Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		5,6W	7W
Flux		460lm	350lm
Efficacité		82lm/W	50lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<10



Angle du faisceau  
Medium 40°

Application



Poids



#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

#### Obligatoire

- 59045** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)  
155x18mm
- 59046** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)  
155x20mm
- 59047** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)  
155x30mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G  
Identifiant du modèle 4053560290H