

5,6W / 430lm / 4000K / On/Off / Flood 56° /
54x54mm

63547



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire encastré au plafond avec corps et
dissipateur thermique en aluminium avec peinture
électrostatique 100 % polyester.
Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière
défini et contrôlé à la perfection.
Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W		7W
Flux	490lm		430lm
Efficacité	88lm/W		61lm/W
LOR	-		88%
UGR	-		<19

Angle du faisceau
Flood 56°

Application



Poids



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

- 59045** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)
155x18mm
- 59046** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)
155x20mm
- 59047** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)
155x30mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez
contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560313H