

3,1W / 200lm / 3000K / On/Off / Medium
40° / 39x39mm

63554



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.
Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.
Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		3,1W	4W
Flux		260lm	200lm
Efficacité		84lm/W	50lm/W
LOR		-	77%
UGR		-	<10



Angle du faisceau
Medium 40°

Application



Poids



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

- 59048** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)
140x18mm
- 59049** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)
140x20mm
- 59050** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)
140x30mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G
Identifiant du modèle 4053560290L