

3,1W / 240lm / 4000K / DALI / Flood 56° /
39x39mm

63561



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire encastré au plafond avec corps et
dissipateur thermique en aluminium avec peinture
électrostatique 100 % polyester.
Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière
défini et contrôlé à la perfection.
Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		3,1W	4W
Flux		280lm	240lm
Efficacité		90lm/W	60lm/W
LOR		-	86%
UGR		-	<16



Angle du faisceau
Flood 56°

Application



Poids



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

- 59048** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)
140x18mm
- 59049** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)
140x20mm
- 59050** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)
140x30mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez
contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560313L