

5,6W* / 320lm* / 2200K-5000K / DALI /
Medium 40° / ø85mm

63644



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique/suspendu avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam


Source d'alimentation incluse.

DALI DT8

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2200K-5000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------------|------------------|-----------|
| Puissance | | 5,6W* | 7W* |
| Flux | | 460lm* | 320lm* |
| Efficacité | | 82lm/W | 48lm/W |
| LOR | | - | 70% |
| UGR | | - | <10 |

Angle du faisceau
Medium 40°

Application

Poids
0,53Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59051 Accessoire pour installation en suspension
ø80x35mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com