

28+35W\* / 3000+2200lm\* / 2200K-5000K /  
DALI / Flood 64° / batwing / 1480mm

63766

Demande de quantité minimale pour une commande  
(>200m)

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium en finition mate.

Embouts en aluminium anodisé en finition mate.

Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Lumière indirecte : Lentilles à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		28+35W*	33+40W*
Flux		3750+2750lm*	3000+2200lm*
Efficacité		103lm/W	69lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<13

Angle du faisceau  
Flood 64° /  
batwing

Application

Poids  
2,4Kg

## Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

## Obligatoire

59054 Accessoire de montage direct/indirect suspendu

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm