

Conception : OM + Bartenbach GmbH

Module suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Lumière directe : Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Lumière indirecte : Lentilles linéaires à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz





 LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		14+28W	17,1+34,1W
Flux		1680+1600lm	1360+1280lm
Efficacité		78lm/W	52lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<19

image not found or type unknown

Angle du faisceau
Wide flood 76° /
batwing

Application

Poids



- Finitions
- .04 Blanc Mat
 - .05 Noir Mat

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com