

14+28W / 1360+1280lm / 3000K / DALI /
Wide flood 76° / batwing / 1152mm

63773


Calendrier des produits disponible sur demande



Conception : OM + Bartenbach GmbH
Module suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.
Lumière directe : Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.
Lumière indirecte : Lentilles linéaires à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		14+28W	17,1+34,1W
Flux		1680+1600lm	1360+1280lm
Efficacité		78lm/W	52lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<19



Angle du faisceau
Wide flood 76° /
batwing

Application



Poids



Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contactez: support@om-light.com