

14W / 980lm / 3000K / On/Off / Flood 52° /  
615mm

63870



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré avec boîtier en aluminium avec  
peinture électrostatique 100 % polyester avec  
 finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation avec  
peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec  
 finition en peinture texturée. Grâce à la dernière  
technologie de Bartenbach GmbH, inVision45 est  
une solution discrète qui permet d'obtenir une  
excellente distribution de la lumière et un grand  
confort visuel à partir d'une source presque invisible.  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		14W	17,1W
Flux		1290lm	980lm
Efficacité		92lm/W	57lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<13

Angle du faisceau  
Flood 52°

Application

Poids  
1,3Kg

47x605



## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

51027 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com