



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.  
Embouts en aluminium avec anodisation avec peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision45 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible.  
Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		14W	17,1W
Flux		1200lm	880lm
Efficacité		86lm/W	52lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<10



Angle du faisceau  
Medium 31°

Application



Poids  
1,3Kg



#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

#### Obligatoire

**Mandatory** Accessoire pour montage direct sur pendentif  
54036

Base transparente DALI

**Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com** ø60x35mm  
56051