

21W / 1950lm / 4000K / DALI / Flood 52° /  
 900mm

64042

**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Modules**

- A inVision Module

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

 Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en  
 aluminium avec finition en peinture texturée.

 LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz


LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	21W		25,6W
Flux	2580lm		1950lm
Efficacité	123lm/W		76lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<13


 Angle du faisceau  
 Flood 52°
**Application**
 Poids  
 0,55Kg
**Finitions**

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

 Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

 Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
 vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
 appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
 contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)