

90W / 4600lm / 4000K / On/Off / Diffuse  
indirect / 2895mm

64066



Conception : Eduardo Souto de Moura

Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embout en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect.

Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		90W	130W
Flux		11500lm	4600lm
Efficacité		128lm/W	35lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25

Angle du faisceau  
Diffuse indirect

Application

Poids  
14Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

54034 Base transparente

Ø60x35mm

54080 Base en aluminium

Ø60x37mm