

63W / 3300lm / 3000K / On/Off / Diffuse
indirect / 1411mm

64081



Conception : Eduardo Souto de Moura

Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Emboutis en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect.

Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	63W	90W
Flux	8200lm	3300lm
Efficacité	130lm/W	37lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25

Angle du faisceau
Diffuse indirect

Application

Poids
7Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

54034 Base transparente

Ø60x35mm

54080 Base en aluminium

Ø60x37mm