

45W / 2300lm / 4000K / On/Off / Diffuse  
indirect / 1485mm

64112



Conception : Eduardo Souto de Moura

Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour l'éclairage indirect.

Rail triphasé (On/Off ou DALI) pour projecteurs.

Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Source lumineuse	Luminaire
<b>Puissance</b>	<b>45W</b>	<b>65W</b>
<b>Flux</b>	<b>5750lm</b>	<b>2300lm</b>
<b>Efficacité</b>	<b>128lm/W</b>	<b>35lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>40%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>

Angle du faisceau  
Diffuse indirect

Application

Poids  
7Kg

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

## Obligatoire

54034 Base transparente

Ø60x35mm

54080 Base en aluminium

Ø60x37mm