

## MGB

### Made-to-measure

**126W / 6600lm / 3000K / DALI / Diffuse  
indirect / 2821mm**

64135



Conception : Eduardo Souto de Moura

Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.


Diffuseur en plexiglas opaque pour l'éclairage indirect.


Rail triphasé (On/Off ou DALI) pour projecteurs.

Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	126W		180W
Flux	16400lm		6600lm
Efficacité	130lm/W		37lm/W
LOR	-		40%
UGR	-		<25



Angle du faisceau  
**Diffuse indirect**

## Application



Poids  
14Kg

## Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010  
☒ .02 Noir / RAL 9005  
☐ .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

**56051** Base transparente

Ø60x35mm

**54081 Base en aluminium DALI**

Ø60x37mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

