

23+45W / 850+1700lm / 2700K / On/Off /  
Diffuse Direct/ Indirect / 1485mm


64144



Conception : Eduardo Souto de Moura  
Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect.  
Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		23+45W	33+65W
Flux		2125+4250lm	850+1700lm
Efficacité		94lm/W	26lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25



Angle du faisceau  
Diffuse Direct/  
Indirect

Application



Poids  
7Kg



### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

### Obligatoire

54034 Base transparente  
Ø60x35mm  
54080 Base en aluminium  
Ø60x37mm