


32+63W / 1200+2400lm / 2700K / On/Off /  
Diffuse Direct/ Indirect / 1485mm

64145



Conception : Eduardo Souto de Moura

Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embout en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect.

Accessoires de fixation fournis séparément.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		32+63W	45+90W
Flux		3000+6000lm	1200+2400lm
Efficacité		95lm/W	27lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25



Angle du faisceau  
Diffuse Direct/  
Indirect

Application

Poids  
7Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

54034 Base transparente  
Ø60x35mm

54080 Base en aluminium  
Ø60x37mm