

5,6W / 410lm / 2700K / On/Off / Flood 59° / ø45mm

64522



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Projecteur sur rail avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Orientable par rotation horizontale de 150° et verticale de 330°.

Driver inclus.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver inclus
IP20 | 48Vdc



| LED 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|-----------------------------|------------------|-----------|
| Puissance | 5,6W | 7W |
| Flux | 460lm | 410lm |
| Efficacité | 82lm/W | 59lm/W |
| LOR | - | 89% |
| Condition de fonctionnement | - | 48Vdc |



Angle du faisceau
Flood 59°

Application

Poids
0,27Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Diffuseur doux

ø35x2mm