

5,6W / 430lm / 4000K / On/Off / Flood 59° /  
ø45mm

64546



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Projecteur sur rail avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.


Orientable par rotation horizontale de 150° et verticale de 330°.

Driver inclus.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver inclus  
IP20 | 48Vdc



| LED 4000K                   | Source lumineuse | Luminaire |
|-----------------------------|------------------|-----------|
| Puissance                   | 5,6W             | 7W        |
| Flux                        | 460lm            | 430lm     |
| Efficacité                  | 82lm/W           | 61lm/W    |
| LOR                         | -                | 93%       |
| Condition de fonctionnement | -                | 48Vdc     |



Angle du faisceau  
Flood 59°

Application

Poids  
0,27Kg



#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

#### Optionnel

- 59072 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre  
ø35x2mm
- 59075 Diffuseur doux  
ø35x2mm