

21W / 2185lm / 3000K / DALI / Diffuse /
ø400mm

64561



Conception: O/M

Luminaire en retrait doté d'un corps aluminium anodisé, revêtu d'une peinture électrostatique 100 % polyester texturée, indiquée pour les conditions climatiques défavorables.

Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite uniformité de la lumière.

Accessoires d'encastrement fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 21W | 26W |
| Flux | | 3230lm | 2185lm |
| Efficacité | | 154lm/W | 84lm/W |
| LOR | | - | 68% |
| UGR | | - | <25 |

Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
4,5Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

59077 Accessoire d'encastrement
Ø398x498x114mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Accessoire encastré pour différentes hauteurs de plafond sur demande