

33W / 3965lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
ø550mm

64562

Conception: O/M

Luminaire en retrait doté d'un corps aluminium anodisé, revêtu d'une peinture électrostatique 100 % polyester texturée, indiquée pour les conditions climatiques défavorables.

Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite uniformité de la lumière.

Accessoires d'encastrement fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	33W		38,8W
Flux	5670lm		3965lm
Efficacité	172lm/W		102lm/W
LOR	-		70%
UGR	-		<25



Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
6,1Kg



Ø557



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

59078 Accessoire d'encastrement  
Ø598x698x114

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Accessoire encastré pour différentes hauteurs de plafond sur demande