

66W / 9570lm / 4000K / DALI / Diffuse /
ø850mm

64569

Accessoire encastré pour différentes hauteurs de
plafond sur demande

Conception: O/M

Luminaire en retrait doté d'un corps aluminium
anodisé, revêtu d'une peinture électrostatique 100 %
polyester texturée, indiquée pour les conditions
climatiques défavorables.

Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite
uniformité de la lumière.

Accessoires d'encastrement fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		66W	77,6W
Flux		11800lm	9570lm
Efficacité		179lm/W	123lm/W
LOR		-	81%
UGR		-	<25

Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
8,5Kg

Ø857



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

59079 Accessoire d'encastrement
Ø858x958x134mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com