

21W / 2185lm / 3000K / DALI / Diffuse /
ø400mm

64585



Conception: O/M

Luminaire en suspension doté d'un corps aluminium avec une peinture électrostatique 100 % polyester texturée, indiquée pour les conditions climatiques défavorables.

Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite uniformité de la lumière.


Système de suspension à réglage millimétrique en hauteur à commander séparément.

Socle d'alimentation en polycarbonate transparent, câble d'alimentation transparent (5x0,75mm²) et câbles de suspension en acier (1,2 mm) avec système de réglage millimétrique en hauteur fournis séparément.



LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		21W	26W
Flux		3230lm	2185lm
Efficacité		154lm/W	84lm/W
LOR		-	68%
UGR		-	<25

Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
4,5Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

59080 Accessoire de fixation de pendentif

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com