

33W / 3965lm / 3000K / DALI / Diffuse /
ø550mm

64586



Conception: O/M

Luminaire en suspension doté d'un corps aluminium avec une peinture électrostatique 100 % polyester texturée, indiquée pour les conditions climatiques défavorables.

Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite uniformité de la lumière.

Système de suspension à réglage millimétrique en hauteur à commander séparément.

Socle d'alimentation en polycarbonate transparent, câble d'alimentation transparent (5x0,75mm²) et câbles de suspension en acier (1,2 mm) avec système de réglage millimétrique en hauteur fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP43 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 33W | 38,8W |
| Flux | | 5670lm | 3965lm |
| Efficacité | | 172lm/W | 102lm/W |
| LOR | | - | 70% |
| UGR | | - | <25 |

Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
6,1Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

59080 Accessoire de fixation de pendentif

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com