

21W / 2320lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
ø400mm

64588



Conception: O/M

Luminaire en suspension doté d'un corps aluminium avec une peinture électrostatique 100 % polyester texturée, indiquée pour les conditions climatiques défavorables.

Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite uniformité de la lumière.

Système de suspension à réglage millimétrique en hauteur à commander séparément.

Socle d'alimentation en polycarbonate transparent, câble d'alimentation transparent (3x0,75mm²) et câbles de suspension en acier (1,2 mm) avec système de réglage millimétrique en hauteur fournis séparément.

Les accessoires sont fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP43 | 230Vac | 50/60Hz

| LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 21W | 26W |
| Flux | | 3430lm | 2320lm |
| Efficacité | | 163lm/W | 89lm/W |
| LOR | | - | 68% |
| UGR | | - | <25 |

Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
4,5Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

59080 Accessoire de fixation de pendentif

54034 Base transparente

ø60x35mm