

21W / 2320lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
ø400mm

64591



Conception: O/M

Luminaire en suspension doté d'un corps aluminium avec une peinture électrostatique 100 % polyester texturée, indiquée pour les conditions climatiques défavorables.

Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite uniformité de la lumière.

Système de suspension à réglage millimétrique en hauteur à commander séparément.

Socle d'alimentation en polycarbonate transparent, câble d'alimentation transparent (5x0,75mm<sup>2</sup>) et câbles de suspension en acier (1,2 mm) avec système de réglage millimétrique en hauteur fournis séparément.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		21W	26W
Flux		3430lm	2320lm
Efficacité		163lm/W	89lm/W
LOR		-	68%
UGR		-	<25

Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
4,5Kg

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

## Obligatoire

59080 Accessoire de fixation de pendentif  
56051 Base transparente DALI  
ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com