

7,3W / 380lm / 3000K / DALI / Elliptical
longitudinal / 252x200x65mm

64604



Conception : O/M + Eduardo Souto de Moura
Luminaire extérieur avec corps en aluminium à
traitement anti-corrosion et finition à peinture
électrostatique 100 % polyester texturée.

Diffuseur en verre transparent.

Réflecteur asymétrique en aluminium à réflectivité
de 97%, faible niveau de luminance et faible niveau
UGR.

Accessoire de fixation disponible séparément.

*Diffuseur transparent polycarbonate (IK10)
disponible sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.

IP66 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		7,3W	9,1W
Flux		730lm	380lm
Efficacité		100lm/W	42lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	-



Angle du faisceau
Elliptical
longitudinal

Application



Poids
3Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .33 Noir Graphite
- .34 Rouille

Optionnel

59081 Accessoire de la fixation Tua

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com