



Conception : O/M + Eduardo Souto de Moura  
Luminaire extérieur avec corps en aluminium à  
traitement anti-corrosion et finition à peinture  
électrostatique 100 % polyester texturée.

Diffuseur en verre transparent.

Réflecteur asymétrique en aluminium à réflectivité  
de 97%, faible niveau de luminance et faible niveau  
UGR.

Accessoire de fixation disponible séparément.

\*Diffuseur transparent polycarbonate (IK10)  
disponible sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.

IP66 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		6,2W	7,8W
Flux		670lm	240lm
Efficacité		108lm/W	31lm/W
LOR		-	36%
UGR		-	-



Angle du faisceau  
Elliptical  
transverse

Application



Poids  
7,2Kg



#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .33 Noir Graphite
- .34 Rouille

#### Optionnel

59082 Accessoire d'assemblage

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com