



Conception : O/M + Eduardo Souto de Moura
Luminaire extérieur avec corps en aluminium à
traitement anti-corrosion et finition à peinture
électrostatique 100 % polyester texturée.

Diffuseur en verre transparent.

Réflecteur asymétrique en aluminium à réflectivité
de 97%, faible niveau de luminance et faible niveau
UGR.

Accessoire de fixation disponible séparément.

*Diffuseur transparent polycarbonate (IK10)
disponible sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.

IP66 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 6,2W | 7,8W |
| Flux | | 670lm | 240lm |
| Efficacité | | 108lm/W | 31lm/W |
| LOR | | - | 36% |
| UGR | | - | - |




Angle du faisceau
Elliptical
transverse

Application



Poids
7,2Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .33 Noir Graphite
- .34 Rouille

Optionnel

59082 Accessoire d'assemblage

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com