



Conception : O/M
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.
Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver doit être commandée séparément.
IP44 | 100mA



LED	3500K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		3,7W	3,7W
Flux		410lm	330lm
Efficacité		111lm/W	89lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<13



Angle du faisceau
Medium 26°

Application



Poids
0.08Kg



Ø45



Finitions

○ .04 Blanc Mat

● .05 Noir Mat

Obligatoire

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Optionnel

59148 Louvre

ø25x4mm

59149 Elliptical diffuser

ø25x4mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle BXRH-35G1000-B-83