



Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.


**Système encastrable à cliquets.**


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Driver doit être commandée séparément.

IP44 | 100mA



 LED	3500K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	3,7W		3,7W
Flux	410lm		330lm
Efficacité	111lm/W		89lm/W
LOR	-		80%
UGR	-		<16



Angle du faisceau  
Flood 42°

## Application



Poids  
**0.08Kg**



Ø45



#### Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

#### Obligatoire

- 59088** Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm
- 59089** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59090** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59091** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

#### Optionnel

- 59148** Louvre  
ø25x4mm
- 59149** Elliptical diffuser  
ø25x4mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle BXRH-35G1000-B-83