



Conception : O/M  
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.  
Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver doit être commandée séparément.  
IP44 | 100mA



 <b>4000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>3,7W</b>	<b>3,7W</b>
<b>Flux</b>	<b>415lm</b>	<b>335lm</b>
<b>Efficacité</b>	<b>112lm/W</b>	<b>91lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>81%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;16</b>



Angle du faisceau  
Flood 42°

Application



Poids  
0.08Kg



Ø45



#### Finitions

○ .04 Blanc Mat

● .05 Noir Mat

#### Obligatoire

**59088** Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

**59089** Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

**59090** Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

**59091** Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

#### Optionnel

**59148** Louvre

ø25x4mm

**59149** Elliptical diffuser

ø25x4mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle BXRH-40G1000-B-83