



Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.


Système encastrable à cliquets.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Driver doit être commandée séparément.

IP44 | 200mA / 100mA



 3500K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	6,7W / 3,4W	6,7W / 3,4W
Flux	1055lm / 530lm	580lm / 290lm
Efficacité	157lm/W	87lm/W
LOR	-	55%
UGR	-	-



Angle du faisceau

Asymmetric

Application

Poids

0.21Kg



Ø65



#### Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

#### Obligatoire

- 59101** Driver On/Off [200mA]  
147x43x30mm
- 59100** Driver On/Off [100mA]  
110x40x21mm
- 59103** Driver DALI [200mA]  
144x30x21mm
- 59102** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59105** Driver PhaseCut [180mA]  
102x49x29mm
- 59104** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59107** Driver 1-10V [200mA]  
130x30x20mm
- 59106** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

#### Optionnel

- 59134** Accessoire affleurant (plafonds de 12,5 mm)  
140x82x16,5mm
- 59135** Accessoire affleurant (plafonds de 15 mm)  
140x82x19,5mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRE-35G10FB-C-83