



Conception : O/M  
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.  
Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver doit être commandée séparément.  
IP44 | 300mA / 150mA



 LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W / 5W		10W / 5W
Flux	1540lm / 770lm		1215lm / 610lm
Efficacité	154lm/W		122lm/W
LOR	-		79%
UGR	-		<10



Angle du faisceau  
Spot 20°

Application



Poids  
0.37Kg



Ø90



#### Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

#### Obligatoire

- 59109** Driver On/Off [300mA]  
147x43x30mm
- 59108** Driver On/Off [150mA]  
147x43x30mm
- 59111** Driver DALI [300mA]  
144x30x21mm
- 59110** Driver DALI [150mA]  
144x30x21mm
- 59113** Driver PhaseCut [300mA]  
102x51x30mm
- 59112** Driver PhaseCut [150mA]  
102x49x29mm
- 59115** Driver 1-10V [300mA]  
130x30x20mm
- 59114** Driver 1-10V [150mA]  
130x30x20mm

#### Optionnel

- 59154** Louvre  
ø45x4mm
- 59155** Elliptical diffuser  
ø45x4mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRE-30G10FB-C-83