

3,7W / 315lm / 3000K / Medium 26° /  
50x50mm

64799



Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.

Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver doit être commandée séparément.  
IP44 | 100mA



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	3,7W	3,7W	3,7W
Flux	395lm	315lm	315lm
Efficacité	107lm/W	85lm/W	85lm/W
LOR	-	80%	80%
UGR	-	<13	<13



Angle du faisceau  
Medium 26°

Application



Poids  
0.08Kg



## Finitions

○ .04 Blanc Mat

● .05 Noir Mat

## Obligatoire

**59088** Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

**59089** Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

**59090** Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

**59091** Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

## Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle BXRH-30G1000-B-83