

3,7W / 315lm / 3000K / On/Off / Flood 60° /
50x50mm

64801



Conception : O/M


Luminaire encastré au plafond avec corps en
aluminium moulé sous pression.

Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver doit être commandée séparément.
IP44 | 100mA



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		3,7W	3,7W
Flux		395lm	315lm
Efficacité		107lm/W	85lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<22



Angle du faisceau
Flood 60°

Application



Poids
0.08Kg



45x45



Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Obligatoire

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle BXRH-30G1000-B-83