

6,7W / 3,4W / 840lm / 420lm / 2700K / Flood  
48° / 75x75mm

64810



Conception : O/M


Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.

Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver doit être commandée séparément.  
IP44 | 200mA / 100mA



| LED        | 2700K          | Source lumineuse | Luminaire     |
|------------|----------------|------------------|---------------|
| Puissance  | 6,7W / 3,4W    | 6,7W / 3,4W      | 6,7W / 3,4W   |
| Flux       | 1035lm / 520lm | 840lm / 420lm    | 840lm / 420lm |
| Efficacité | 154lm/W        | 125lm/W          | 125lm/W       |
| LOR        | -              | 81%              | 81%           |
| UGR        | -              | <19              | <19           |



Angle du faisceau  
Flood 48°

Application



Poids  
0.21Kg



## Finitions

- .04 Blanc Mat  
● .05 Noir Mat

## Obligatoire

- 59101** Driver On/Off [200mA]  
147x43x30mm  
**59100** Driver On/Off [100mA]  
110x40x21mm  
**59103** Driver DALI [200mA]  
144x30x21mm  
**59102** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm  
**59105** Driver PhaseCut [180mA]  
102x49x29mm  
**59104** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm  
**59107** Driver 1-10V [200mA]  
130x30x20mm  
**59106** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

## Optionnel

- 59151** Louvre  
ø35x4mm  
**59152** Elliptical diffuser  
ø35x4mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

## Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRE-27G10FB-C-83