



Conception : O/M
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.
Système encastrable à cliquets.
Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver doit être commandée séparément.
IP65 | 200mA / 100mA



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		6,7W / 3,4W	6,7W / 3,4W
Flux		1055lm / 530lm	800lm / 400lm
Efficacité		157lm/W	119lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16



Angle du faisceau
Medium 34°

Application



Poids
0.21Kg



Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Obligatoire

59101 Driver On/Off [200mA]

147x43x30mm

59100 Driver On/Off [100mA]

110x40x21mm

59103 Driver DALI [200mA]

144x30x21mm

59102 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59105 Driver PhaseCut [180mA]

102x49x29mm

59104 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59107 Driver 1-10V [200mA]

130x30x20mm

59106 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Optionnel

59069 Accessoire affleurant (plafonds de 12,5 mm)

176x17mm

59070 Accessoire affleurant (plafonds de 15 mm)

176x19,5mm

59071 Accessoire affleurant (plafonds de 25 mm)

176x29,5mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRE-30G10FB-C-83