



Go  
IP65 Square

3,7W / 300lm / 3000K / Flood 42° /  
50x50mm

64864



Conception : O/M  
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.  
Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver doit être commandée séparément.  
IP65 | 100mA




LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	3,7W	3,7W	3,7W
Flux	395lm	300lm	300lm
Efficacité	107lm/W	81lm/W	81lm/W
LOR	-	76%	76%
UGR	-	<16	<16



Angle du faisceau  
Flood 42°

Application



Poids  
0.08Kg



45x45



#### Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

#### Obligatoire

- 59088** Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm
- 59089** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59090** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59091** Driver 1-10V [100mA]  
130x30x20mm

#### Optionnel

- 59150** Frosted Glass  
ø28x2mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F  
Identifiant du modèle BXRH-30G1000-B-83