

3,7W / 310lm / 3500K / On/Off / Medium 26°
/ 50x50mm

64866



Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.

Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver doit être commandée séparément.
IP65 | 100mA

LED	3500K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	3,7W	3,7W	3,7W
Flux	410lm	310lm	310lm
Efficacité	111lm/W	84lm/W	84lm/W
LOR	-	76%	76%
UGR	-	<10	<10

Angle du faisceau
Medium 26°

Application

Poids
0.08Kg

45x45



Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Obligatoire

59088 Driver On/Off [100mA]
138x30x21mm
59089 Driver DALI [100mA]
144x30x21mm
59090 Driver PhaseCut [100mA]
122x41x23mm
59091 Driver 1-10V [100mA]
130x30x20mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité F
Identifiant du modèle BXRH-35G1000-B-83