




Conception : O/M  
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.  
Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver doit être commandée séparément.  
IP65 | 100mA




 <b>3500K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>3,7W</b>	<b>3,7W</b>
<b>Flux</b>	<b>410lm</b>	<b>310lm</b>
<b>Efficacité</b>	<b>111lm/W</b>	<b>84lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>76%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;22</b>



**Angle du faisceau**  
**Flood 60°**

**Application**



**Poids**  
**0.08Kg**



45x45



#### Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

#### Obligatoire

- 59088** Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm
- 59089** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59090** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59091** Driver 1-10V [100mA]  
130x30x20mm

#### Optionnel

- 59140** Accessoire affleurant (plafonds de 12,5 mm)  
110x56x16,5mm
- 59141** Accessoire affleurant (plafonds de 15 mm)  
110x56x19,5mm
- 59150** Frosted Glass  
ø28x2mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle BXRH-35G1000-B-83