




Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.

Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver doit être commandée séparément.  
IP65 | 100mA

LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	3,7W	3,7W	3,7W
Flux	415lm	315lm	315lm
Efficacité	112lm/W	85lm/W	85lm/W
LOR	-	76%	76%
UGR	-	<16	<16

Angle du faisceau  
Flood 42°

Application

Poids  
0.08Kg

45x45



Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Obligatoire

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [100mA]

130x30x20mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle BXRH-40G1000-B-83