




Conception : O/M
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.
Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver doit être commandée séparément.
IP65 | 180mA / 100mA



 LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	6,7W / 3,7W		6,7W / 3,7W
Flux	685lm / 380lm		520lm / 290lm
Efficacité	102lm/W		78lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<16



Angle du faisceau
Spot 20°

Application



Poids
0.21Kg



65x65



Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Obligatoire

- 59093** Driver On/Off [180mA]
147x43x30mm
- 59092** Driver On/Off [100mA]
92x28x21mm
- 59095** Driver DALI [180mA]
144x30x21mm
- 59094** Driver DALI [100mA]
144x30x21mm
- 59097** Driver Phase-Cut [180mA]
102x49x29mm
- 59096** Driver Phase-Cut [100mA]
122x41x23mm
- 59099** Driver 1-10V [180mA]
130x30x20mm
- 59098** Driver 1-10V [120mA]
130x30x20mm

Optionnel

- 59153** Frosted Glass
ø40x2mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle BXRH-30G1000-B-83