



Conception : O/M
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.
Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver doit être commandée séparément.
IP65 | 200mA / 100mA



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	6,7W / 3,4W	6,7W / 3,4W	6,7W / 3,4W
Flux	1055lm / 530lm	800lm / 400lm	800lm / 400lm
Efficacité	157lm/W	119lm/W	119lm/W
LOR	-	76%	76%
UGR	-	<19	<19



Angle du faisceau
Flood 48°

Application



Poids
0.21Kg



- Obligatoire

147x43x30mm

110x40x21mm

144x30x21mm

144x30x21mm

102x49x29mm

122x41x23mm

130x30x20mm

130x30x20mm

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRE-30G10FB-C-83