

6,7W / 3,4W / 800lm / 400lm / 3000K / Flood
48° / 75x75mm

64877



Conception : O/M


Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.

Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver doit être commandée séparément.
IP65 | 200mA / 100mA



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	6,7W / 3,4W	6,7W / 3,4W	6,7W / 3,4W
Flux	1055lm / 530lm	800lm / 400lm	800lm / 400lm
Efficacité	157lm/W	119lm/W	119lm/W
LOR	-	76%	76%
UGR	-	<19	<19



Angle du faisceau
Flood 48°

Application



Poids
0.21Kg



65x65



Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Obligatoire

- 59101** Driver On/Off [200mA]
147x43x30mm
- 59100** Driver On/Off [100mA]
110x40x21mm
- 59103** Driver DALI [200mA]
144x30x21mm
- 59102** Driver DALI [100mA]
144x30x21mm
- 59105** Driver PhaseCut [180mA]
102x49x29mm
- 59104** Driver PhaseCut [100mA]
122x41x23mm
- 59107** Driver 1-10V [200mA]
130x30x20mm
- 59106** Driver 1-10V [120mA]
130x30x20mm

Optionnel

- 59153** Frosted Glass
ø40x2mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRE-30G10FB-C-83