




Conception : O/M
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.
Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver doit être commandée séparément.
IP65 | 180mA / 100mA



 LED	3500K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	6,7W / 3,7W		6,7W / 3,7W
Flux	705lm / 390lm		535lm / 300lm
Efficacité	105lm/W		80lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<16





- Obligatoire

147x43x30mm

92x28x21mm

144x30x21mm

144×30×21mm

102x49x29mm

122x41x23mm

130×30×20mm

130×30×20mm

59142 Accessoire affleurant (plafonds de 12,5 mm)

140x80x14mm

59143 Accessoire affleurant (plafonds de 15 mm)

140x80x17mm

59153 Frosted Glass

ø40x2mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité F

Identifiant du modèle BXRH-35G1000-B-83