

5,6W / 200lm / 3000K / On/Off / Spot 16° /
ø45mm

64887



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Projecteur encastré avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Orientable par rotation horizontale de 150° et verticale de 330°.

Le driver Remore doit être commandé séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10


2-step MacAdam

Driver à commander séparément.

IP20 / 450mA




LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		5,6W	5,6W
Flux		440lm	200lm
Efficacité		79lm/W	29lm/W
LOR		-	45%
Condition de fonctionnement		-	Current source



Angle du faisceau
Spot 16°

Application

Poids
0,30Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

- 59084** Driver On/Off [Jusqu'à 2 luminaires]
140x30x21mm
- 59085** Driver On/Off [Jusqu'à 3 luminaires]
163x30x21mm
- 59086** Driver DALI [Jusqu'à 2 luminaires]
140x30x21mm
- 59087** Driver DALI [Jusqu'à 3 luminaires]
163x30x21mm

Optionnel

- 59072** 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre
ø35x2mm
- 59075** Diffuseur doux
ø35x2mm