



Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire de surface avec corps tubulaire en PMMA semi-brillant de 70 mm de diamètre.  
Embouts en polycarbonate transparent avec angles d'installation marqués.  
Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.  
Équipé d'un câble de 2m (5x0.75mm²).  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP44 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		42W	48,8W
Flux		5875lm	3995lm
Efficacité		142lm/W	82lm/W
LOR		-	68%
UGR		-	<19



Angle du faisceau  
Wide flood 76°

Application



Poids



Finitions

○ .01 Blanc / RAL 9010

Obligatoire

43707 Accessoire de montage en surface

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe  
d'efficacité E  
Identifiant du modèle 4053560084