

## Tubo Pro Pendant

43W / 4080lm / 4000K / DALI / Wide flood  
76° / 2408mm

64937



Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire suspendu avec corps tubulaire en PMMA semi-brillant de 70 mm de diamètre.  
Embouts en polycarbonate transparent avec angles d'installation marqués.  
Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.  
Équipé d'un câble de 2m (5x0.75mm²).  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP44 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		43W	49,9W
Flux		6000lm	4080lm
Efficacité		142lm/W	82lm/W
LOR		-	68%
UGR		-	<16



Angle du faisceau  
Wide flood 76°

Application

Poids



### Finitions

○ .01 Blanc / RAL 9010

### Obligatoire

59147 Accessoire pour montage suspendu (>2000mm)

### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité D

Identifiant du modèle 4053560084